

Монтажный клей Tytan PROFESSIONAL Classic Fix каучуковый прозрачный



Предназначен для монтажа тяжелых и легких материалов, элементов декора изделий из пенополиуретана, древесины и ее производных, металла, стекла, твердых пластиков (ПВХ, АБС, поликарбоната) Имеет отличную адгезию к типичным строительным основаниям: бетон, древесина, кирпич, штукатурка. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, пенополистирола и поролонa Расход: 150-300 г/м² Рабочее время: 10-15 мин. Время полного отверждения: 48 часов. Термостойкость: от -30°С до +60°С. Конечная прочность на сдвиг: не менее 25 кгс/см². Срок годности: 18 месяцев. Прозрачный

Технические характеристики

Назначение

[универсальный](#)

Тип

[контактный](#)

Основа клея

[синтетический каучук](#)

Количество компонентов

[1](#)

Условия отверждения

влажность воздуха/повышение

температуры

Консистенция

[паста](#)

Объем

[0.31 л](#)

Вес нетто

0.361 кг

Цвет

[прозрачный](#)

Палитра

прозрачный

Склеиваемые материалы

дерево, металл, стекло, ПВХ,

керамика

Вид тары

[картридж](#)

Анаэробный

нет

Без растворителей

[да](#)

Сверхсильный

[да](#)

Первоначальная хваткость

120 кг/м²

Температура применения

от +10 до +30 °С

Время схватывания

10-15 мин

Время высыхания

72-120 ч

Морозостойкий

[да](#)

Преимущества

- Монтажный клей Tytan PROFESSIONAL Classic Fix каучуковый прозрачный 310мл 43340 на основе синтетических каучуков
- Универсальный продукт с широким спектром применения
- Образует эластичный бесцветный шов
- Рабочее время 10-15 мин
- Время полного отверждения (в нормальных условиях) - 72-120 ч
- Термоустойчивость от -20 до 60 °С
- Для пористых и непористых оснований
- Расход - 150-300 г/м²
- Конечная прочность на сдвиг 200 кг/м²